



呼び記号	在庫	寸法 (mm)					対応する ステップキツインCG	クランプねじ	レンチ	締付け トルク (N·m)				
		ステップキツインCG												
		B	F1	L3 *		S2								
				刃幅 1mm	刃幅 2mm									
SBH1030R	●	13.8	13.8	13–17.5 (14)	14–16.5 (15)	14	03RS-10(B),03RS-20(B)	HSC05012	HKY40R	9.5				
1040R	●	14.7	14.8	18–22.5 (19)	19–21.5 (20)	15	04RS-10(B),04RS-20(B)	HSC05012	HKY40R	9.5				
1050R	●	15.6	15.8	23–27.5 (24)	24–26.5 (25)	16	05RS-10(B),05RS-20(B)	HSC05012	HKY40R	9.5				
1060R	●	16.5	16.8	23–32.5 (24)	24–31.5 (25)	17	06RS-10(B),06RS-20(B)	HSC05012	HKY40R	9.5				
1070R	●	17.4	17.8	28–38 (29)	29–37 (30)	18	07RS-10(B),07RS-20(B)	HSC05012	HKY40R	9.5				

* L3はクランプ可能突出し長さを示し、()は炭素鋼・合金鋼加工時の推奨突出し長さを示す。